

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur T_{min}	5 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	1 kW
Nennstrom I_N	5,3 A
Nennzahl n	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,91
Isolationsklasse	B

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Jet HWJ-204-EM/2-2 (1~230 V)
Artikelnummer	4265552
EAN Nummer	4062679371856
Farbe	grün/silber/messing
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-03-31
Vorgängermodell Artikelnummer	2549381
Vorgängermodell Bezeichnung	Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	CVPFF
Material Dichtung	NBR

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_Ns	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss D_Nd	Rp 1

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	8
Anzahl pro Layer	4

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	555 mm
Länge L	486 mm
Höhenmaß mit Verpackung	640 mm
Höhe H	590 mm
Breitenmaß mit Verpackung	315 mm
Breite B	285 mm
Gewicht brutto ca. m	21,6 kg
Gewicht netto ca. m	19 kg