

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

## Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,6 kW
Nennstrom $I_N$	3,8 A
Nenndrehzahl $n$	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	X4

## Bestellinformation

## Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiMulti 3-44 P/1/5/230
Artikelnummer	4244151
EAN Nummer	4062679117928
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-07-01

## Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6

## Werkstoffe

Pumpengehäuse	PA6T/6I-GF40
Lauftrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BVPPF
Material Dichtung	EPDM

## Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	G 1
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	G 1

## Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	500 mm
Länge $L$	439 mm
Höhenmaß mit Verpackung	270 mm
Höhe $H$	216 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite $B$	187 mm
Gewicht brutto ca. $m$	11,6 kg
Gewicht netto ca. $m$	9,6 kg