

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C
Min. Medientemperatur T_{min}	0 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nennstrom I_N	10 A
Nennzahl n	3600 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IPX4

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Isar BOOST5-E-5
Artikelnummer	4243584
EAN Nummer	4062679117317
Farbe	weiß/grau
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-04-04

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	12
Anzahl pro Layer	6

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PA66-GF50
Laufgrad	PPE/PS-GF20
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BXPFF

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	G 1
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	G 1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	545 mm
Länge L	390 mm
Höhenmaß mit Verpackung	355 mm
Höhe H	344 mm
Breitenmaß mit Verpackung	259 mm
Breite B	274 mm
Gewicht brutto ca. m	16 kg
Gewicht netto ca. m	15 kg