

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	3 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	40 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. T	65 °C
Schalldruckpegel	70 dB
Schaltvolumen V	60 l
Nutzvolumen bei 180 mm Zulaufhöhe V	60 l
Nutzvolumen bei 250 mm Zulaufhöhe V	76 l
Nutzvolumen bei 315 mm Zulaufhöhe V	91 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	7,2 A
Schutzart	IP68
Phase	1
Nenn Drehzahl n	2899 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalhäufigkeit t	60 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	1590 W
Betriebsart pro Pumpe	S3-10%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufrad	PP-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Diagonalmaß <i>Diagonale Achse</i>	965 mm
Zulaufanschluss	-
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 80
Anschluss Entlüftung	DN 75 (75 mm)
Anschluss für Entleerungsleitung	DN 50 (50 mm)

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift SANI-L.12M/1
Artikelnummer	2549907
EAN Nummer	4062679006918
Farbe	grün/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-07-06

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	875 mm
Länge L	852 mm
Höhenmaß mit Verpackung	800 mm
Höhe H	571 mm
Breitenmaß mit Verpackung	655 mm
Breite B	635 mm
Gewicht brutto ca. m	78 kg
Gewicht netto ca. m	66 kg