

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Max. Medientemperatur T_{\max} | 35 °C |
| Min. Medientemperatur T_{\min} | 5 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{\min} | -15 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{\max} | 50 °C |

Motordaten

| | |
|-------------------------|----------------|
| Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz |
| Motornennleistung P_2 | 0,5 kW |
| Nennstrom I_N | 3,2 A |
| Nenndrehzahl n | 2900 1/min |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Motor | X4 |

Werkstoffe

| | |
|-----------------------|--------------|
| Pumpengehäuse | PA6T/6I-GF40 |
| Laufrad | PPE/PS-GF30 |
| Welle | Edelstahl |
| Wellendichtung | BVPPF |
| Material Dichtung | EPDM |
| Material Stufenkammer | PPE/PS-GF30 |

Einbaumaße

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Saugseitiger Rohranschluss DNs | G 1 |
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | G 1 |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | HiMulti 3-25 P/1/5/230 |
| Artikelnummer | 4244149 |
| EAN Nummer | 4062679117904 |
| Farbe | grün/schwarz/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2021-07-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsart | Kiste |
| Verpackungseigenschaft | Verkaufsverpackung |
| Anzahl pro Palette | 18 |
| Anzahl pro Layer | 6 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 500 mm |
| Länge L | 464 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 270 mm |
| Höhe H | 216 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 300 mm |
| Breite B | 187 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 11,3 kg |
| Gewicht netto ca. m | 9,3 kg |