

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>P_N</i>	1 bar
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min <i>T</i>	65 °C
Schalldruckpegel	70 dB
Schaltvolumen <i>V</i>	25 l
Nutzvolumen bei 180 mm Zulaufhöhe <i>V</i>	25 l
Nutzvolumen bei 250 mm Zulaufhöhe <i>V</i>	32 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom <i>I_N</i>	5,4 A
Schutzart	IP68
Phase	1
Nennndrehzahl <i>n</i>	2829 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalzhäufigkeit <i>t</i>	60 1/h
Leistungsaufnahme <i>P₁</i> (<i>Q</i> =max.) d. gew. Laufgrades * Pumpenanzahl <i>P₁</i>	1070 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-10%, 60 s
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufgrad	PP-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>D_{Ns}</i>	-
Druckseitiger Rohranschluss <i>D_{Nd}</i>	DN 80

Bestellinformation**Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift SANI-S.11M/1
Artikelnummer	2549900
EAN Nummer	4062679006543
Farbe	grün/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-07-06

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	510 mm
Länge <i>L</i>	490 mm
Höhenmaß mit Verpackung	600 mm
Höhe <i>H</i>	511 mm
Breitenmaß mit Verpackung	510 mm
Breite <i>B</i>	490 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	35,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	27 kg