

PRODUKTDATENBLATT

# **JUDO JRSF DN 150 1000 µm**

**Rückspül-Schutzfilter**



### Einsatzzweck

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

### Lieferumfang

Gehäuse aus Stahl geschweißt (PN 10); mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1; korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet; Schaugläser beiderseits; zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz; Filter-/Stützgewebe aus Edelstahl; Umlenkklappen mit Handhebel zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen; Spülventil und zwei Manometer-Anschlüssen ½".

### Produktvorteile


- **Zuverlässiger Schutz**  
gegen Schmutzeintrag
- **Rückspülen statt ausspülen**
- **Unkompliziert**  
kinderleichte Rückspülung
- **Praktisch**  
ohne Unterbrechung der Wasserversorgung bei der Rückspülung
- **Ressourcenschonend und kostensparend**  
vermeidet Abfälle durch Filterkerzen-Wechsel und ist wassersparend durch eine effektive und kurze Rückspülung
- **Robust**  
Gehäuse aus Stahl geschweißt
- **Mit Sondermaschenweiten 30 µm, 320 µm, 500 µm und 1000 µm erhältlich**
- **Silikonfreie Ausführung erhältlich**

### Zubehör

JUDO Differenzdruckmanometer

Zur Wandmontage mit zwei einstellbaren Schaltepunkten abgreifbar über potenzialfreie Wechselkontakte, inkl. 5 m Verbindungsschlauch, Absperrkugelhähne sowie 2,5 m elektrisches Anschlusskabel.

Bestellnummer 8621444

|   |  |
|---|--|
| Modell                                  | JRSF DN 150 1000 µm  |
| Leistungsdaten                          |  |
| Nenndurchfluss bei 0,2 bar Druckverlust | 110 m³/h   |
| Anschlussdaten                          |  |
| Rohranschluss                           | Flanschanschluss, DN 150, DIN EN 1092-1 (Stahlflansch)   |
| Umgebungsdaten                          |  |
| Betriebsdruck max.                      | 10 bar   |
| Wassertemperatur max.                   | 75 °C  |
| Umgebungstemperatur max.                | 30 °C  |
| Maße und Gewichte                       |  |
| Maschenweite                            | 1000 µm  |
| Maschenweite                            | 1 mm   |
| Einbaulänge                             | 500 mm   |
| Sonstige Angaben                        |  |
| EAN-NUMMER                              | <br>4 038097 009664 |
| Bestellnummer                           | 8300018  |

# WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380  
D-71351 Winnenden  
Tel. 07195 692 - 0  
Fax 07195 692 - 110  
E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Josef-Sandhofer-Straße 15  
A-2000 Stockerau  
Tel. 02266 64078  
Fax 02266 64079  
E-Mail: [info@judo-online.at](mailto:info@judo-online.at)  
[www.judo.eu](http://www.judo.eu)

JUDO Wasseraufbereitung AG  
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal  
Tel. 061 9064050  
Fax 061 9064059  
E-Mail: [info@judo-online.ch](mailto:info@judo-online.ch)  
[www.judo-online.ch](http://www.judo-online.ch)