







36 427 977



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

Passt zu MADISON

Passt zu MADISON

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 36 427 977-06 |
|  | Chrom | 36 427 977-00 |
|  | Platin | 36 427 977-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 36 427 977-09 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 427 977-28 |
|  | Dark Platin gebürstet | 36 427 977-99 |

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat -

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

35 427 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabspernung 35 428 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm


Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 427 977

mm [Inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

MADISON

36 427 977

Zertifikate

WRAS_1906

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

36 427 977


Produktversion von 3/13/2017 bis 3/21/2019

Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022





36 427 977

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017 bis 3/21/2019

Produktversion von 3/21/2019 bis 8/24/2020

Produktversion von 8/24/2020 bis 2/1/2021

Produktversion von 2/1/2021 bis 6/30/2022

Produktversion ab 6/30/2022

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| | 90 90 03 170 00 90 | Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm - | 35 | 2 |