

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	6 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	35 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	1 kW
Nennstrom $I_N$	5,3 A
Nennzahl $n$	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,91
Isolationsklasse	B

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	CVPPF
Material Dichtung	NBR

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	Rp 1

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Jet HWJ-204-EM/2-2 (1~230 V)
Artikelnummer	4265552
EAN Nummer	4062679371856
Farbe	grün/silber/messing
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-03-31
Vorgängermodell Artikelnummer	2549381
Vorgängermodell Bezeichnung	Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	8
Anzahl pro Layer	4

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	555 mm
Länge <i>L</i>	486 mm
Höhenmaß mit Verpackung	640 mm
Höhe <i>H</i>	590 mm
Breitenmaß mit Verpackung	315 mm
Breite <i>B</i>	285 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	19,8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	17,2 kg