

Geberit Zubehörset für Deckenschott FSH 90



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zum Erstellen von dauerhaften oder demontierbaren Schalungen im Bereich von Installationsschächten, nur in Kombination mit Verschnittmaterial des FSH 90 Deckenschotts

Eigenschaften

- Rahmenkonstruktion stufenlos anpassbar

Lieferumfang

- Dämmstreifen aus Schaumstoff
- 2 Scharnierverbinder
- 2 U-Schienen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE1
388.010.00.1	1 St.



- Die maximale Größe ist abhängig vom Verschnittmaterial des Geberit Deckenschotts FSH 90 (Art.-Nr. 388.300.00.1 oder 388.301.00.1). Es handelt sich hier um eine geprüfte brandschutztechnische Lösung, die im Bereich von Geberit Quattro Installationsschächten und Leitungsanlagen nach LAR/RbALei unter Berücksichtigung der herstellerspezifischen Brandschutzvorkehrungen einsetzbar ist. Als Deckenverguss ist die Geberit mineralische Vergussmasse FSH 90 (Art.-Nr. 388.303.00.1) zu verwenden