

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	10 bar
Max. Sandgehalt	20 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	5 m
Fördermenge max. $Q_{\max}$	6,7 m <sup>3</sup> /h
Optimal-Förderstrom $Q_{\text{opt}}$	4,5 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe max. $H_{\max}$	47,7 m
Optimal-Förderhöhe $H_{\text{opt}}$	27,46 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	4 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Stufenzahl	1

## Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	1 kW
Nenndrehzahl $n$	2860 1/min
Nennstrom $I_N$	6,4 A
Anlaufstrom $I$	23,4 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,95
Max. Schalthäufigkeit $t$	20 1/h
Motor Durchmesser $DM$	160 mm

## Kabel

Länge Anschlusskabel	10 m
Kabelquerschnitt	3G1 mm <sup>2</sup>

## Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PPO-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Aluminium

## Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	G 1
------------------------------------	-----

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Extract FIRST SE 304 (1~230 V, 50 Hz)
Artikelnummer	6093858
EAN Nummer	4062679227443
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-03-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	655 mm
Länge <i>L</i>	561 mm
Höhenmaß mit Verpackung	220 mm
Höhe <i>H</i>	174 mm
Breitenmaß mit Verpackung	235 mm
Breite <i>B</i>	160 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	15,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	15 kg