

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	7 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	27 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nenn Drehzahl n	2900 1/min
Nennstrom I_N	4,5 A
Anlaufstrom I	12,2 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit t	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser DM	72 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor m/s	0,08 m/s

Kabel

Länge Anschlusskabel	30 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauf rad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 1
-----------------------------------	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3-0123-EM-PnP(1/FC)
Artikelnummer	4091649
EAN Nummer	4016322788898
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	116 mm
Länge L	1177 mm
Höhenmaß mit Verpackung	410 mm
Höhe H	74 mm
Breitenmaß mit Verpackung	360 mm
Breite B	74 mm
Gewicht brutto ca. m	20 kg
Gewicht netto ca. m	10,8 kg