



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

### Eigenschaften

LED-Kippspiegel der Serie 801, LED plus

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß stufenlos einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Lichtsteuerung mit batterielosem Bluetooth-Funkwandschalter (wartungsfrei) mit EnOcean-Technologie (im Lieferumfang enthalten) oder mit vorhandenen mobilen Endgerät möglich (kostenlose Casambi App)
- Funkwandschalter vorprogrammiert, inkl. Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform. Mittelteil kann bauseits in Rahmen anderer Schalterserien mit Innenmaß 55 x 55 mm eingesetzt werden.
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Halteelemente und Kurbel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

### Zertifikate



### Farben/Oberflächen

 24 (Orange)	 55 (Aquablau)	 86 (Sand)	 97 (Lichtgrau)
 33 (Rubinrot)	 72 (Maigrün)	 90 (Tiefschwarz)	 98 (Signalweiß)
 36 (Koralle)	 74 (Apfelgrün)	 92 (Anthrazitgrau)	 99 (Reinweiß)
 50 (Stahlblau)	 18 (Senfgelb)	 95 (Felsgrau)	 84 (Umbra)