


Geberit FlowFit Kugelhahn mit Betätigungshebel



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für aufbereitete Wasser (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wasser“)
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Zulassung nach DVGW

Lieferumfang

- Farbmarkierungen (rot, blau, grün)

- Modell Geberit T4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar
- Bleifrei
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

| Art.-Nr. | DN | DNV | d, ø | L | L1 | L2 | Z | PN | VE1 | VE2 |
|--------------|----|-----|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 619.850.00.1 | 12 | 8 | 16 mm | 11.9 cm | 5.8 cm | 9.2 cm | 2.7 cm | 10 bar | 1 St. | 10 St. |