



## Advantix-Badablauf

**62 mm**

### (Sanierungsmodell)

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Systemmaß 100
- ohne: Aufsatz

### Ausstattung

Bauschutz, Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Ablaufbogen 45° verstellbar

### Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

### Ablaufleistung nach DIN EN 1253

**Modell 4980.63**

**Artikel 687 687**

## Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	25 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,5 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,55 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bauhöhe	BH	62
Gewicht	616 g	
Volumen	15488 cm <sup>3</sup>	