

## **Datenblatt**

# Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck p	1,1 bar
Druckanschluss	DN 80/100
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	80 mm
Hydrauliktyp	Freistromlaufrad
Max. Eintauchtiefe	20 m
Förderhöhe max. <i>H</i> <sub>max</sub>	10,4 m
Fördermenge max. $Q_{\rm max}$	80,0 m³/h
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 ℃
Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 ℃
Max. Umgebungstemperatur $T_{\rm max}$	40 °C

### Motordaten

Motorkennung	P 13.2-13/EAD1X4-T Ex 2,5kW
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P <sub>2</sub>	2,5 kW
Leistungsaufnahme P <sub>1 max</sub>	3,30 kW
Nennstrom I <sub>N</sub>	5,8 A
Anlaufstrom I	35,5 A
Betriebsart (eingetaucht)	S1
Betriebsart (ausgetaucht)	S2-30 Min.
Nenndrehzahl <i>n</i>	1402 1/min
Leistungsfaktor $cos \ arphi_{100}$	0,81
Einschaltart	Direkt (DOL)
Anzahl der Pole	4
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	60 1/h
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP68

### Kabel

Länge Anschlusskabel	10 m
Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	7G1,5 mm²
Art des Anschlusskabels	Lösbar

# Ausstattung/Funktion

Netzstecker	nein
Schwimmerschalter	nein
Schneidwerk	nein
Art des Explosionsschutz	ATEX
Motorschutz	Bimetall
Leckageüberwachung Motor	ja
Leckageüberwachung Dichtungskammer	optional
Leckageüberwachung Leckagekammer	nein

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss	
Laufrad	Grauguss	
Welle	Edelstahl	
Abdichtung pumpenseitig	Siliziumkarbid	
Abdichtung motorseitig NBR		
Material Dichtung	NBR	
Motorgehäuse Grauguss		

#### Einbaumaße

Anschluss Eingang	DN 80
Anschluss Ausgang	DN 80/100



## Bestellinformation

## Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Rexa PRO V08DA-428/EAD1X4-T0025- 540-O
Artikelnummer	6065939
EAN Nummer	4048482265698
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2012-03-01

# Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

## Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	343 mm
Höhenmaß mit Verpackung	935 mm
Höhe <i>H</i>	640 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite B	288 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	78 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	73 kg