

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Volumenstrom max Q_{\max}	3,8 m ³ /h
Mindestzulaufhöhe bei 50°C	0,5 m
Mindestzulaufhöhe bei 95°C	3 m
Mindestzulaufhöhe bei 110°C	10 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	-10 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	95 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	≤0,20
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Motornennleistung P_2	38 W
Drehzahl min. n_{\min}	2340 1/min
Drehzahl max. n_{\max}	4366 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 \min}$	1 W
Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$	50 W
Störaussendung	EN 61000-6-3
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61800-3
Kabelverschraubung	1 x PG11
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PP-GF40
Welle	Edelstahl
Lager	Kohle, metallimprägniert

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DND	G 1½
Saugseitiger Rohranschluss DNS	G 1½
Baulänge $L0$	130 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Varios PICO-STG 25/1-7-130
Artikelnummer	4215541
EAN Nummer	4048482792149
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2017-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	198
Anzahl pro Layer	24

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	194 mm
Länge L	140 mm
Höhenmaß mit Verpackung	105 mm
Höhe H	94 mm
Breitenmaß mit Verpackung	174 mm
Breite B	126 mm
Gewicht brutto ca. m	1,9 kg
Gewicht netto ca. m	1,7 kg