


EAN: 4057304012341  
[static.hansa.com/56502203](https://static.hansa.com/56502203)



- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\phi$  3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **221 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften


EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I(ISO3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**  
 EPD **S-P-06396**



## Ersatzteile



### SP56502203

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
02	Hebel	59914712
03	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
04	Temperatur-Anschlagring	59912325
05	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
06	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
07	Auslauf hoch, L=255 Ausgelaufen	59914438
08	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
08	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
09	Auslaufdichtung	59914266
10	Bodendichtung	59914591
11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
12	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
13	Befestigungssatz	59914475